

Karta danych - KOMFORTEX Floor Protection

Polskie tłumaczenie informacyjne. Źródło: datenblatt-komfortex-floor-protection-187.pdf, wersja listopad 2024. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest aktualna dokumentacja producenta.

Opis i zastosowanie

Floor Protection to nawierzchnia w rolce do boksów, alejek stajennych, stajni otwartych i myjek. Dzięki wysokiej odporności na poślizg i zużycie chroni podłoże oraz ogranicza ryzyko urazów koni.

Dane techniczne

Materiał	Drobny granulat z recyklingu opon z 15% udziałem kolorowego granulatu EPDM, związany poliuretanem.
Powierzchnia	Drobna struktura granulatu z kolorowym EPDM.
Wymiary rolki	1 500 x 10 000 x 12 mm.
Tolerancje	Długość i szerokość: $\pm 1,5\%$; grubość: $\pm 0,3$ mm.
Masa powierzchniowa	ok. 12,6 kg/m ² .
Gęstość objętościowa	ok. 1050 kg/m ³ .
Wytrzymałość na rozciąganie	ok. 1,5 N/mm ² wg EN ISO 1798.
Wydłużenie przy zerwaniu	ok. 80% wg EN ISO 1798.
Twardość	60 $\pm$ 5 Shore A wg DIN 53505.
Współczynnik tarcia	μ 0,47 - bezpieczny wg EN 13893:2002.
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	17 dB przy 6 mm wg DIN EN ISO 140-8.

Wskazówki montażowe

Podłoże musi być nośne, równe i przygotowane do odprowadzania wody, jeśli produkt jest stosowany w strefie wilgotnej lub zewnętrznej. Przy podłożach nieprzepuszczalnych należy zapewnić spadek i możliwość odpływu wody. Elementy docinać ostrym nożem technicznym albo wyrzynarką, zależnie od grubości i rodzaju produktu. W miejscach wymagających trwałego połączenia stosować klej poliuretanowy zalecany przez producenta.

Uwagi

Dokument zawiera polską wersję informacyjną najważniejszych danych z karty produktu. Parametry liczbowe pozostawiono zgodnie z dokumentacją źródłową producenta.

Producent: KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG, Fuchsberger Straße 4, D-29410 Salzwedel. Kontakt techniczny: technik-komfortex@kraiburg-relastec.com. Strona: www.kraiburg-relastec.com/komfortex.