

KOMFORTEX® Variant

KOMFORTEX® Variant eignet sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastikbelag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von 8 mm schützt das Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde.

Technische Daten

Werkstoff

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und farbiges technisches Gummigranulat von 3% gebunden mit Polyurethane.

Farben

Schwarz durchsetzt mit farbigen Granulaten
Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.



Oberfläche

feine Granulatstruktur

Rollenbreite x Rollenlänge x Stärke mm

1.500 x 15.000 x 8

1.500 x 12.000 x 10

1.500 x 10.000 x 12

Maßtoleranzen

Länge, Breite: $\pm 1,5\%$, Stärke: $\pm 0,3$ mm

Auch als Plattenware in 10mm Stärke verfügbar.

Volumen Gewicht

ca. 1050 kg/m³

*Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex*

Produktprüfungen

Stauchhärte

ca. 4,0 MPa (DIN 53577)

Zugfestigkeit

ca. 0,8 N/mm² (EN ISO 1798)

Reißdehnung

ca. 90 % (EN ISO 1798)

Härte

60 +/- 5 Shore A (DIN 53505)

Brandverhalten

Efl (B2) (DIN EN 13501-7)

DVR

ca. 15 % (DIN 53517)

